

AUSGLEICHSPUTZ

Beschrijving

Toepassing	Ideaal als pleister- en egaliseermortel wanneer er aansluitend een binnenafdichting of een saneerpleister aangebracht gaat worden.
Basis	Minerale, gemodificeerde droge mortel op basis van tracement en zoutarme toeslagstoffen.
Eigenschappen	Het gebruik van tracement voorkomt uitbloeiingen op het muurwerk.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen, gips en eventuele scheidingslagen.
Behandeling van de ondergrond:	De ondergrond goed bevochtigen.
Verwerkingswijze:	pleisteren
Verwerking:	Met geschikt roerapparaat mengen. Ter verhoging van de slijt- en hechtvastheid ca. 10% van het aanmaakwater door Haftkonzentrat vervangen. Bij direct gebruik onder saneerpleisters geen Haftkonzentrat gebruiken.
Benodigd aanmaakwater:	ca. 6,5 ltr water op 40 kg Ausgleichsputz, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond
Verbruik:	ca. 15 kg/m ² bij 10 mm laagdikte, ca. 1,5 kg/ltr holle ruimte
Aanbrengdikte:	eerste en tweede laag, ieder ca. 10 mm
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
Nabehandeling:	Bij navolgende bewerkingen (b.v. afdichting, saneerpleister) moet met een uithardingstijd van 10 dagen per cm pleisterdikte rekening gehouden worden. Bij gebruik van Antisulfat als voorbehandeling moet de Ausgleichsputz bij verdere nabehandeling tenminste gebonden zijn.
N.B.:	Niet geschikt voor gipsondergrond. Tijdens de verwerking is bescherming tegen zonnestralen, vorst en wind noodzakelijk.
Aanbevolen gereedschap:	troffel, spaan en dwangmenger
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen:	vorst- en doozoutbestendig, zeewaterbestendig
Houdbaarheid:	ca. 2 uur
Dichtheid vers mengsel:	ca. 1,83 kg/dm ³
Korreling:	tot 4 mm
Drukvastheid:	na 28 dagen: ca. 20 N/mm ²
Nabehandeling:	binnen mogelijk met dampdoorlatende verf.

AUSGLEICHSPUTZ

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen: Product bevat cement.
Gevaar: Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid: Buiten bereik van kinderen houden. Stof niet inademen. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen. Bij inslikken direct een arts raadplegen en verpakking of etiket laten zien.

Handelsinformatie

Verpakking: 25 kg zak
Opslag: Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 1 jaar. Product is **niet** vorstgevoelig.
Afval: bouwcontainer
Artikelnummer: 30 20 25

Leverancier: **KA Solutions BV**
Van Heemstraweg 23
6657 KD BOVEN LEEUWEN
Tel: 0487 – 50 23 17
info@ka-solutions.nl
www.ka-solutions.nl