

## FEINPUTZ

### Beschrijving

<b>Toepassing</b>	Als topafwerking en geschuurde oppervlakken op Sanierputz grau en Sanierputz weiss. Geschikt voor binnen en buiten, speciaal voor sokkels.
<b>Basis Eigenschappen</b>	Mineraal verrijkte droge fijnpleistermortel. Dampdoorlatende, zoutbestendige, waterwerende fijnpleister.

### Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Sanierputz grau of Sanierputz weiss
Behandeling van de ondergrond:	De uitgeharde Sanierputz hoeft niet natgemaakt te worden, echter moet het opbrengen, indien mogelijk, vroeg na de uitharding van de Sanierputz beginnen.
Verwerkingswijze:	pleisteren, met spaan aanbrengen
Verwerking:	Water in een kuip doen, Feinputz toevoegen en ca. 2-3 minuten mengen, kort laten staan en dan kan de consistentie met wat water aangepast worden. Bij manueel aanbrengen, gelijkmatig en in laagdikten van ca. 2-3 mm opbrengen. Tijdens de stolling met spaan aanbrengen of schuren.
Verwerkingstijd:	ca. 1 uur afhankelijk van de weersomstandigheden
Benodigd aanmaakwater:	ca. 6 ltr water op 25 kg Feinputz
Verbruik:	ca. 1,5 tot. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
N.B.:	<b>Let op gelijkmatige laagdikte. Geen dampdichte verf of behang aanbrengen.</b>
Aanbevolen gereedschap:	troffel, spaan en roerapparaat
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

### Technische gegevens

Eigenschappen:	Vorst- en dooizoutbestendig
Dichtheid vers mengsel:	ca. 1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Waterindringdiepte:	ca. 3-5 mm
Drukvastheid:	na 28 dagen: ca. 2 – 2,5N/mm <sup>2</sup>
Nabehandeling:	alleen met dampdoorlatende verf
Waterdampdiffusie-Weerstand:	< 18μ

### Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen:	Product bevat cement / kalkhydraat
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Stof niet inademen. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen. Bij inslikken direct een arts raadplegen en verpakking of etiket laten zien.

## FEINPUTZ

---

### Handelsinformatie

---

Verpakking:	25 kg zak
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 1 jaar. Product is <b>niet</b> vorstgevoelig.
Afval:	bouwcontainer
Artikelnummer:	30 70 25
Leverancier:	<b>KA Solutions BV</b> Van Heemstraweg 23 6657 KD BOVEN LEEUWEN Tel: 0487 – 50 23 17 <a href="mailto:info@ka-solutions.nl">info@ka-solutions.nl</a> <a href="http://www.ka-solutions.nl">www.ka-solutions.nl</a>