

## HAFTKONZENTRAT

---

### Beschrijving

---

<b>Toepassing</b>	Als toevoeging bij minerale bouwstoffen, verhoogt het de hechting op vele ondergronden, verbetert de elasticiteit, verhoogt de water-, olie-, en oplosmiddelondoorlaatbaarheid, werkt als waterdampremmer en is alkaliresistent en daarmee als zoutbarrière inzetbaar.
<b>Basis</b>	Weekmakervrije en waterbestendige, vloeibare rubberdispersie van geacryloyleerde styreen butadiën co-polymer. Het bevat geen vulstoffen of oplosmiddelen en geen polyvinylacetaat.
<b>Eigenschappen</b>	Als kwaliteitsverbeterend additief bij minerale bouwstoffen, als hechtbrug bij beton- en pleisterwerkzaamheden en als impregneermiddel bij verweerde of stoffende oppervlakken, verhindert ongewenst waterverlies.

---

### Verwerkingsvoorschriften

---

Ondergrond:	Mineraal, schoon, vast en dragend, vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen, vrij van grote poriën en scheuren, bitumen- en olievrij, vrij van andere verflagen.
Behandeling van de ondergrond:	afhankelijk van gebruik
Verwerkingswijze:	strijken of spuiten, wanneer als toevoeging gebruikt
Verbruik:	als hechtbrug ca. 150g/m <sup>2</sup>
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
Afluchttijd:	ca 2 uur
Watertoevoeging:	als modificering bij mortel 5-10% van het aanmaakwater als modificering bij afdichting 10-30% van het aanmaakwater
N.B.:	<b>Bij gebruik als hechtbrug de navolgende mortel nat in nat aanbrengen.</b>
Aanbevolen gereedschap:	Varieert afhankelijk van gebruik, echter, indien mogelijk, edelstaal.
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

---

### Technische gegevens

---

Eigenschappen:	vorst- en doozoutbestendig, niet elektrisch geleidend.
Gehalte oplosmiddel:	0%
Gehalte vulstof:	0%
Viscositeit:	ca. 50-100 mPa.s
Consistentie:	vloeibaar
Dichtheid:	ca. 1,0
PH-waarde:	9,0-11,0
Breekstrekke film:	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Breekrek film:	> 1.000%
Begaanbaarheid:	na uitharding
Nabehandeling:	bij gebruik als additief mogelijk, met puur Haftkonzentrat

## HAFTKONZENTRAT

---

### Handelsinformatie

---

Verpakking:	10 kg kan
Opslag:	Bij opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar, zonder kwaliteitsverlies. Product is vorstgevoelig.
Afval:	uitgehard bouwcontainer, anders chemisch afval
Artikelnummer:	20 10 10
Leverancier:	<b>KA Solutions BV</b> Van Heemstraweg 23 6657 KD BOVEN LEEUWEN Tel: 0487 – 50 23 17 <a href="mailto:info@ka-solutions.nl">info@ka-solutions.nl</a> <a href="http://www.ka-solutions.nl">www.ka-solutions.nl</a>