

KA 5310 BAND

KA 5310 band is een gemodificeerd butylrubber zelfklevende afdichtingstape met VPB rugzijde. Zeer hoge initiële hechting.

Beschrijving

Beschrijving

Hoogwaardige, zelfklevende en koud vulkaniserende afdichtingstape. Een VPB rugzijde en een sterke, zelfhechtende butylrubber-kleeflaag. De tape vormt direct een solide, waterdichte en luchtdichte verbinding, die in de loop der tijd steeds hechter wordt. Uitstekend weerbestendig en, indien goed aangebracht, ondoordringbaar voor wind, regen en sneeuw. De KA 5310 band is UV-bestendig.

Samenstelling

De kleeflaag is opgebouwd uit een dikke, elastische, gemodificeerd butylrubber-kleeflaag, gelamineerd met een 0,06 mm dikke VPB folie en afgeschermd met siliconen (LDPE) folie.

Toepassing

Luchtkanaalafdichting voor binnen en buiten. Uitstekend weerbestendig. Tevens geschikt voor het afdichten van naden en scheuren in dakgoten, buiten, lichtkoepels, etc. Kan zonder gereedschap worden aangebracht en kan zonder meer worden overgeverfd. Daar de kleeflaag van deze tape geen bitumen product is, maar een speciaal voor dit doel ontwikkeld rubber, is het mogelijk dit product te gebruiken bij koude weersomstandigheden. Men moet de tape goed aandrukken en gladstrijken. Hecht goed op metaal, beton, steen, plastic, hout, etc.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	De ondergrond dient droog, schoon en vrij van losse delen te zijn. De geringste hoeveelheid vocht zal de hechting ernstig beïnvloeden.
Verwerkings-temperatuur:	+ 5°C ~ + 30°C.
Temperatuurbereik:	- 20°C ~ + 70°C.

Technische gegevens

Dikte:	1,4 mm (± 3%).
Rugzijde:	VPB.
Hechting:	2,0 kg / cm.
Verhardingstijd:	Max. 24 uur.
Dichtheid:	1,0 (standaard testmethoden).
Schuifsterkte:	0 mm bij 80°C (ASTM D-3654).
Watervastheid:	Uitstekend.
Vaste stoffen:	100%.

KA 5310 BAND

Handelsinformatie

Verpakking: rollen van 15 mtr. Maximale breedte 1000 mm.
Shelf life / opslag: max. 2 jaar, droog, in gesloten verpakking (tussen 5° ~ 35°C).

Leverancier: **KA Solutions BV**
Van Heemstraweg 23
6657 KD BOVEN LEEUWEN
Tel: 0487 – 50 23 17
info@ka-solutions.nl
www.ka-solutions.nl