

## KA PRIMER

**Transparant voorstrijkmiddel voor poreuze ondergronden zoals beton, steen, etc. speciaal ontwikkeld voor gebruik in combinatie met diverse afdichtingstapes.**

---

### Beschrijving

---

#### Beschrijving

Een zeer sneldrogend, transparant voorstrijkmiddel voor poreuze ondergronden zoals steen, beton, etc. De primer is ontwikkeld voor en afgestemd op de kleeflaag van diverse KA tapes. De droogtijd is zodanig gekozen dat verwerking van de primer en de tape in praktisch één handeling kan worden gedaan.

#### Samenstelling

De primer bevat oplosmiddelen en synthetische rubbers. Zeer gemakkelijk en licht smeerbaar.

---

### Verwerkingsvoorschriften

---

Ondergrond:	De ondergrond dient droog, schoon en vrij van losse delen te zijn.
Verwerking:	De primer voor gebruik goed roeren en met een kwast aanbrengen. De tape direct na droging van de primer aanbrengen en goed aandrukken.
Verbruik:	2 ~ 6 m <sup>2</sup> / liter.
Verwerkings-temperatuur:	+ 5°C ~ + 25°C.

---

### Technische gegevens

---

Kleur:	Transparant.
Vlampunt:	- 4°C.
Viscositeit:	75 mm <sup>2</sup> / sec bij 25°C.
Droogtijd:	max. 10 min.

---

### Veiligheidsinformatie

---

Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Dit product is licht ontvlambaar! Verwijderd houden van hittebron of open vuur. NIET ROKEN tijdens verwerking. Zorg altijd voor goede ventilatie.
Transport & etikettering:	Klasse ADR/VLG: 3.1a, symbolen: F, R-zinnen: 11, S-zinnen: 16, 23, 29, 33.

## KA PRIMER

---

### Handelsinformatie

---

Verpakking: 5 ltr blik.  
Shelf life / opslag: max. 6 maanden in ongeopende verpakking (tussen 0° ~ 30°C).  
Artikelnummer: 15 10 01  
15 10 02 (zwart)

Leverancier: **KA Solutions BV**  
Van Heemstraweg 23  
6657 KD BOVEN LEEUWEN  
Tel: 0487 – 50 23 17  
[info@ka-solutions.nl](mailto:info@ka-solutions.nl)  
[www.ka-solutions.nl](http://www.ka-solutions.nl)