

PCC BETONSPACHTEL grau

Beschrijving

Toepassing	PCC Betonspachtel dient voor het repareren, egaliseren, gladmaken en nabewerken van dragende, vaste, minerale ondergronden en kan in laagdiktes van 0-8 mm opgebouwd worden. Het is geschikt voor het repareren van schadeplekken aan betondelen, in het zicht blijvend beton, wand- en vloeroppervlakken van beton en als hecht- en reparatiemortel voor pleister- en muurwerk.
Basis Eigenschappen	Gebruiksklare, chloridenvrije fijnpleister op cementbasis. Hydraulisch hard wordende vul- en egaliseermassa.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Moet schoon, vast en dragend zijn, mineraal en vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen (bitumen- en olievrij), vrij van andere verflagen zijn.
Behandeling van de ondergrond:	Ondergrond grondig met schoon water natmaken. Bij zwak zuigende ondergrond wordt een hechtbrug met Haftkonzentrat aangeraden.
Verwerkingswijze:	Met plamuurmes, troffel of spaan in één arbeidsgang opbrengen. Zodra de stolling begint, kan het oppervlak met een sponsplaat of een polystyreenschijf glad afgewerkt worden.
Benodigd aanmaakwater:	Afhankelijk van de gewenste consistentie ca. 6-9 ltr op 25 kg. (Door toevoeging van 15-20% Haftkonzentrat wordt de massa flexibeler, slijtvastheid, vorst- en dooizoutbestendigheid, buigtrek- en hechtbaarheid sterk verbeterd.)
Verbruik:	ca. 1,3 kg/m ² en mm laagdikte
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
N.B.:	Met Betonspachtel bewerkte oppervlakken minstens 24 uur tegen een te snelle droging door wind en zon beschermen en indien nodig vochtig maken.
Aanbevolen gereedschap:	plamuurmes, spaan
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen:	Vorst- en dooizoutbestendig. Niet elektrisch geleidend.
Consistentie:	Poeder
Houdbaarheid:	ca. 60 minuten
Nabehandeling:	Na uitharding mogelijk

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen:	Product bevat Portlandcement.
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

PCC BETONSPACHTEL grau

Handelsinformatie

Verpakking:	25 kg zak
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 1 jaar. Product is niet vorstgevoelig.
Afval:	uitgehard in bouwcontainer
Artikelnummer:	20 40 25
Leverancier:	KA Solutions BV Van Heemstraweg 23 6657 KD BOVEN LEEUWEN Tel: 0487 – 50 23 17 info@ka-solutions.nl www.ka-solutions.nl