

RAPIDZEMENT 8

Beschrijving

Toepassing	Als snelcement overal daar inzetbaar waar snelle verharding van het materiaal nodig is, b.v. bij montage van haken en deuvels, balustrades monteren, machines verankeren, scheuren dichten of buizen en afwaterleidingen dichten binnen en buiten. Verder is Rapidzement 8 zeewaterbestendig. Dat betekent dat zeewaterbouwwerken die onder water liggen gerepareerd kunnen worden. Het product kan ook als versneller voor zand-cement-mengingen gebruikt worden, waarbij naar dosering (toevoeging van Rapidzement 8) het verharden versneld wordt.
Basis	Rapidzement 8 is een snel hard wordend materiaal op basis van cement. Het product is vrij van betonagressieve toeslagstoffen zoals b.v., chloride, soda, etc. en vrij van waterzwellende, organische toeslagstoffen.
Eigenschappen	Rapidzement 8 verlaagt de verhardingstijd van elke soort zand-cement-menging zonder kwaliteitsverlies. Als het product niet als toevoeging gebruikt wordt bedraagt de verhardingstijd 8 minuten.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen. Vrij van bitumen en olie, vrij van andere verflagen.
Behandeling van de ondergrond:	Met schoon water natmaken.
Verwerkingswijze:	plamuren of droog toevoegen
Verharding:	Stollingseinde na ca. 8 minuten. Als toevoeging bij zand-cement-menging, afhankelijk van dosering.
Verbruik:	Afhankelijk voor soort gebruik.
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
N.B.:	Maar net zoveel Rapidzement 8 aanmaken die in de verhardingstijd kan worden verwerkt.
Aanbevolen gereedschap:	dwangmenger, troffel
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen:	vorst- en doozoutbestendig, zeewaterbestendig
Consistentie:	poeder
Vastheid/verhardings-tijd:	Afhankelijk van gebruik en dosering.

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen:	Product bevat Portlandcement.
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

RAPIDZEMENT 8

Handelsinformatie

Verpakking:	15 kg emmer
Opslag:	Bij opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar, zonder kwaliteitsverlies.
Afval:	Uitgehard in bouwcontainer.
Artikelnummer:	90 20 15
Leverancier:	KA Solutions BV Van Heemstraweg 23 6657 KD BOVEN LEEUWEN Tel: 0487 – 50 23 17 info@ka-solutions.nl www.ka-solutions.nl