

## REGENSCHUTZ

---

### Beschrijving

---

**Toepassing**

Voor bescherming van alle nog niet gedroogde bituumlagen tegen schadelijke inwerking door regen.

**Basis**

Antioxidant in vloeibare, waterige oplossing.

**Eigenschappen**

Opbouw van een water-onoplosbare, dampdoorlatende beschermende film die de daaronder liggende bituumlagen tegen oplossen en wegspoelen door regen beschermt.

---

### Verwerkingsvoorschriften

---

Ondergrond:	bitumen
Verwerking:	sproeien
Verbruik:	ca. 0,15 tot 0,25 l/m <sup>2</sup> .
Verwerkings-temperatuur:	Vanaf +5°C
Aanbevolen gereedschap:	gloriapomp of airless-spuit
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, volledige werkkleding

---

### Technische gegevens

---

Eigenschappen:	Vorst- en dooizoutbestendig
Gehalte oplosmiddelen:	0%
Viscositeit:	ca. 1mPa.s
Consistentie:	vloeibaar
Dichtheid:	ca. 1 kg/dm <sup>3</sup>
Nabehandeling:	na droging mogelijk

---

### Handelsinformatie

---

Verpakking:	10 kg kan
Opslag:	Bij opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar zonder kwaliteitsverlies. Product is <b>niet</b> vorstgevoelig. Bevroren product kan zonder kwaliteitsverlies, langzaam ontdooit worden.
Afval:	bouwcontainer
Artikelnummer:	10 90 10
Leverancier:	<b>KA Solutions BV</b> Van Heemstraweg 23 6657 KD BOVEN LEEUWEN Tel: 0487 – 50 23 17 info@ka-solutions.nl <a href="http://www.ka-solutions.nl">www.ka-solutions.nl</a>