

SPERRMÖRTEL

Beschrijving

Toepassing	Voor het aanbrengen van holle kelen. Bij buitenafdichting, voor beschadigde delen en krimpholtes en voor voegreparatie van muurwerk.
Basis	Kunststofgemodificeerde, gebruiksklare mortel op cementbasis, waterwerend.
Eigenschappen	Vaste, krimpvrije afdichting met zeer goede hechting op de ondergrond. Na uitharding waterwerend.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen. Vrij van bitumen en olie, vrij van andere verflagen.
Behandeling van de ondergrond:	Vooraf natmaken met schoon water.
Verwerking:	metselen, pleisteren, voegen
Mengverhouding:	ca. 3 l / 25 kg (eventueel 1 ltr water vervangen door Haftkonzentrat).
Verbruik:	ca. 1,8 kg/l holle ruimte. Bij het maken van holle kelen ca. 2,0 kg/m ³ .
N.B.:	Tijdens het vooraf natmaken van de ondergrond een te snelle droging voorkomen.
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
Aanbevolen gereedschap:	troffel, spaan, voeger, strijkbord
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	Werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding.

Technische gegevens

Eigenschappen:	vorst- en dooizoutbestendig, zeewaterbestendig.
Consistentie:	poeder
Houdbaarheid:	max. 2 uur
Uithardingsbegin:	na 3 uur
Uithardingseinde:	na 4 uur
Begaanbaarheid:	na 1 dag
Belastbaarheid:	na 1 dag (bij gebruik binnen een afdichtingssysteem is nabewerking na 4 uur mogelijk)
Drukvastheid:	na 28 dagen: ca. 60 N/mm ²
Nabehandeling:	mogelijk na 4 uur
Krimp:	ca. 0,06%

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen:	Product bevat Portlandcement.
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

SPERRMÖRTEL

Handelsinformatie

Verpakking:	25 kg zak
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar zonder kwaliteitsverlies. Product is niet vorstgevoelig.
Afval:	uitgehard in bouwcontainer
Artikelnummer:	10 20 25
Leverancier:	KA Solutions BV Van Heemstraweg 23 6657 KD BOVEN LEEUWEN Tel: 0487 – 50 23 17 info@ka-solutions.nl www.ka-solutions.nl