

## SPEZIAL-FLÜSSIG 3

---

### Beschrijving

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Toepassing</b>    | Als onderdeel van het Spezial-System voor de binnenafdichting van alle minerale, dragende en gipsvrije bouwwerken in woning-, industrie- en speciaalbouw. |
| <b>Basis</b>         | Met vezelmiddel gemodificeerde, waterige disilikaatoplossing.<br>Oplosmiddelvrij.   |
| <b>Eigenschappen</b> | Bouwt in de capillairen van de ondergrond een zeer vast mengsilikaat ter verankering van het Spezial-System.  |

---

### Verwerkingsvoorschriften

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Ondergrond:                    | Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen. Vrij van grote poriën en scheuren, bitumen- en olievrij, vrij van andere verflagen. Constructiebewegingen moeten uitgesloten worden. |
| Behandeling van de ondergrond: | Vooraf natmaken, Spezial-Schlämme 1 aanbrengen en Wasserstop 2 verwerken als onderdeel van het Spezial-System, indien nodig tevens voorbehandelen met Antisulfat.  |
| Verwerking:                    | Strijken. Grote oppervlakken in meerdere lagen aanbrengen.   |
| Verbruik:                      | ca. 0,5/m <sup>2</sup> bij eenlagige verwerking binnen het systeem   |
| Navolgend systeemgebruik:      | 2 lagen Spezial-Schlämme 1   |
| Verwerkings-temperatuur:       | vanaf +5°C   |
| Aanbevolen gereedschap:        | kwast  |
| Reiniging van het gereedschap: | Met voldoende water direct na gebruik reinigen, later mechanisch.  |
| Veiligheidsmateriaal:          | werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding   |

---

### Technische gegevens

---

|                |   |
|----------------|---|
| Eigenschappen: | vorst- en dooizoutbestendig, 0% oplosmiddelen, 0% vulstoffen. |
| Consistentie:  | vloeibaar   |
| Dichtheid:     | ca. 1,2 kg/dm <sup>3</sup>                                    |

---

### Handelsinformatie

---

|                |   |
|----------------|---|
| Verpakking:    | 10 kg kan   |
| Opslag:        | Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar zonder kwaliteitsverlies. Bevroren materiaal bij kamertemperatuur laten ontdooien. Hierbij ontstaat geen kwaliteitsverlies. |
| Afval:         | Uitgedroogd in bouwcontainer.   |
| Artikelnummer: | 40 30 10  |
| Leverancier:   | <b>KA Solutions BV</b><br>Van Heemstraweg 23<br>6657 KD BOVEN LEEUWEN<br>Tel: 0487 – 50 23 17<br>info@ka-solutions.nl<br><a href="http://www.ka-solutions.nl">www.ka-solutions.nl</a> |

Alle geboden, verbodsbepalingen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op de meest recente informatie en zijn onderworpen aan wijzigingen. De informatie is niet bedoeld als garantie voor de kwaliteit van de ondergrond en de condities tijdens applicatie buiten onze controle vallen.

Geen aansprakelijkheid voor het gebruik van het product op basis van deze documentatie en het advies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van het product.