

SPRITZBEWURF

Beschrijving

Toepassing	Ideale pleisterdrager voor minerale ondergronden. Bouwt een hechtende en vaste verbinding tussen ondergrond en navolgende saneerpleister.
Basis	Alkalireactieve, kunststofgemodificeerde voorspuitmortel op cementbasis.
Eigenschappen	Op minerale, gladde en niet-zuigende ondergronden wordt een zeer goede hechting bereikt. Voor navolgende saneerpleisters wordt gelijktijdig een zuigende ondergrond opgebouwd.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van gips, kalk en andere scheidingslagen.
Behandeling van de ondergrond:	Tussenlagen en verf moeten verwijderd worden. De ondergrond vooraf natmaken.
Verwerking:	Met troffel aanbrengen.
Benodigd aanmaakwater:	ca. 8 ltr water voor 40 kg, eventueel een deel van het water door Haftkonzentrat vervangen
Verbruik:	bij grof aanbrengen (ca. 70%): 8 kg/m ²
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
N.B.:	Niet geschikt voor gipsondergrond!
Aanbevolen gereedschap:	dwangmenger, emmer, troffel
Reiniging van het gereedschap:	Bevuilde oppervlakken en apparaten kunnen direct na gebruik met water gereinigd worden.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen:	vorst- en dooizoutbestendig
Consistentie:	poeder
Dichtheid vers mengsel:	1,83 kg/dm ³
Houdbaarheid:	ca. 2 uur
Uithardingsbegin:	ca. 3 uur
Uithardingseinde:	ca. 5 uur
Waterindringdiepte:	na 1 uur: 12 mm na 24 uur: proeven reeds na 5 uur doornat
Buigtrekvestigheid:	na 28 dagen: ca. 4,1 N/mm ²
Drukvastigheid:	na 28 dagen: ca. 15,4 N/mm ²
Nabehandeling:	na ca. 1 dag uithardingstijd

SPRITZBEWURF

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen:	Bevat Portlandcement
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

Handelsinformatie

Verpakking:	25 kg zak
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar zonder kwaliteitsverlies.
Afval:	Bouwcontainer.
Artikelnummer:	30 30 25
Leverancier:	KA Solutions BV Van Heemstraweg 23 6657 KD BOVEN LEEUWEN Tel: 0487 – 50 23 17 info@ka-solutions.nl www.ka-solutions.nl