

## **TECHNICLEAN W.S.**

### ***In water emulgeerbaar schoonmaak- en ontvettingsproduct***

#### **Beschrijving**

- TECHNICLEAN WS is een in water emulgeerbare schoonmaak- en ontvettingsoplossing.
- TECHNICLEAN WS is vloeibaar, klaar voor gebruik en het is samengesteld uit emulgeerbare gedearomatiseerde oplosmiddelen.

#### **Toepassingen - Eigenschappen van de behandelde materialen**

- TECHNICLEAN WS is bestemd voor het reinigen en ontvetten van vloeren, metalen onderdelen, koetswerken, gereedschap, borstels en andere voorwerpen en steunen, die restanten van olie of vlekken van bitumen en vet vertonen;
- TECHNICLEAN WS dringt door in het vuil en lost het op; het kan daarna worden weggespoeld met een waterstraal.

#### **Eigenschappen**

- TECHNICLEAN WS is gemakkelijk te verwijderen, dankzij zijn volledige mengbaarheid met water.
- TECHNICLEAN WS impregneert de afzettingen en de besmeurde zones en lost ze op; daarna kunnen ze verwijderd worden door een gewone spoeling met water.
- Na de reiniging zijn de oppervlakken droog en vrij van een oliefilm.
- Dankzij de zeer lichte geur en het niet giftige karakter van TECHNICLEAN WS kan er in ideale omstandigheden schoongemaakt worden, ook in bewoonde ruimten.
- TECHNICLEAN WS kan gebruikt worden voor een "overgangsspoeling" van de pompen TECHNIFLOW DUAL en TECHNISPRAY 10.

#### **Toepassing en voorzorgsmaatregelen**

- TECHNICLEAN WS op de bevlekte en besmeurde zones aanbrengen met een kwast of door verstuiving;
- 5 tot 10 minuten laten inwerken.
- Wegspoelen met water (liefst warm,  $T > 80\text{ °C}$ ), eventueel met behulp van een borstel (mechanische verwijdering) of met een waterstraal.
- Indien nodig, de behandeling herhalen, op een droog oppervlak.
- Verbruik: tussen 250 en 500 ml/m<sup>2</sup>.

#### **Opmerkingen en voorzorgsmaatregelen**

Een voorafgaande test is altijd aanbevolen (op geverfde oppervlakken en elementen, plastic, isolatie, etc.).

#### **Technische kenmerken**

- Vlampunt:  $> 70\text{ °C}$ .
- Kleur: praktisch kleurloos.
- Geur: praktisch reukloos.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden (R65.R66).
- Herhaald inademen van grote hoeveelheden dampen vermijden; indien nodig, de ademhalingswegen beschermen (S37.S62).

## **TECHNICLEAN W.S.**

### **Verpakkingen en opslag**

5, 25 en 200 L

### **Leverancier**

#### **KA Solutions BV**

Van Heemstraweg 23  
6657 KD BOVEN LEEUWEN  
Tel: 0487 – 50 23 17  
info@ka-solutions.nl  
[www.ka-solutions.nl](http://www.ka-solutions.nl)