

TECHNICLEAN XL

In water emulgeerbaar schoonmaak-, ontvettings- en afbijtproduct

Beschrijving

- TECHNICLEAN XL is een in water emulgeerbare schoonmaak-, ontvettings- en afbijtoplossing.
- TECHNICLEAN XL is vloeibaar, klaar voor gebruik en het is samengesteld op basis van geëmulgeerde organische oplosmiddelen.

Toepassingen - Eigenschappen van de behandelde materialen

- TECHNICLEAN XL is bestemd voor het reinigen en ontvetten van vloeren, metalen onderdelen, koetswerken, gereedschap, borstels en andere voorwerpen en steunen, die restanten van olie of vlekken van bitumen en vet vertonen.
- TECHNICLEAN XL dringt door in het vuil en lost het op; het kan daarna worden weggespoeld met een waterstraal.
- TECHNICLEAN XL is bestemd voor het afbijten van oppervlakken die bedekt zijn met verf, vernis, gomafzettingen.
- TECHNICLEAN XL is ook geschikt voor het gemakkelijker verwijderen van vlekken en van overmaat vochtafstotend product op weinig poreuze ondergronden, zoals blauwe steen.

Eigenschappen

- TECHNICLEAN XL is gemakkelijk te verwijderen, dankzij zijn volledige mengbaarheid met water.
- TECHNICLEAN XL impregneert de afzettingen en de besmeurde zones en lost ze op; daarna kunnen ze verwijderd worden door een gewone spoeling met water.
- Na de reiniging zijn de oppervlakken droog en vrij van een oliefilm.

Toepassing en voorzorgsmaatregelen

- TECHNICLEAN XL op de bevlekte en besmeurde zones aanbrengen met een kwast of door verstuiving;
- 5 - 10 minuten laten inwerken.
- Wegspoelen met water (liefst warm, $T > 80\text{ °C}$), eventueel met behulp van een borstel (mechanische verwijdering) of met een waterstraal.
- Indien nodig, de behandeling herhalen, op een droog oppervlak.
- Verbruik: tussen 250 en 500 rnl/m².

Opmerkingen en voorzorgsmaatregelen

- Een voorafgaande test is altijd aanbevolen.
- Alle elementen van plastic (PVC, etc.) moeten afgedekt worden.

Technische kenmerken

- Vlampunt: $> 60\text{ °C}$.
- Kleur: praktisch kleurloos.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden (R65-R66).
- Herhaald inademen van grote hoeveelheden dampen vermijden (ventileren); indien nodig, de ademhalingswegen beschermen (537-562).
- Het oplosmiddel kan bepaalde stoffen aantasten (voorafgaand testen!).

TECHNICLEAN XL

Verpakking en opslag

5, 25 en 200 L

Leverancier

KA Solutions BV

Van Heemstraweg 23
6657 KD BOVEN LEEUWEN
Tel: 0487 – 50 23 17
info@ka-solutions.nl
www.ka-solutions.nl