

WASSERSTOP 2

Beschrijving

Toepassing

Als onderdeel van het Spezial-System en als snelle, ongecompliceerde eerste afdichting binnen van alle minerale, dragende en gipsvrije bouwwerken in woning-, industrie- en speciaalbouw. Het product stopt instromend water in enkele seconden.

**Basis
Eigenschappen**

Speciaalcement katalytisch versneller.
Duurzame en zeer vaste waterbinding in enkele seconden.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Mineraal, schoon, vast en dragend, vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen, vrij van grove poriën en scheuren, bitumen- en olievrij, vrij van andere verflagen. Constructiebewegingen moeten uitgesloten zijn.
Behandeling van de ondergrond:	Vooraf met schoon water nat maken en opbrengen van Spezial-Schlämme 1, als onderdeel van het Spezial-System. Indien nodig voorbehandelen met Antisulfat.
Verwerkingswijze:	Met de hand (handschoenen dragen) in de nog verse Spezial-Schlämme 1 inwrijven totdat het oppervlak volledig droog is. Als eerste afdichting in poedervorm tegen het lek drukken en enkele seconden vasthouden totdat het hard wordt.
Verbruik:	ca. 1,5 kg bij eenmalig gebruik binnen het systeem, bij snelle, eerste afdichting overeenkomstig de grote van het lek c.q. het te behandelen oppervlak.
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
Aanbevolen gereedschap:	waterdichte handschoenen
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen:	vorst- en dooizoutbestendig, niet elektrisch geleidend
Consistentie:	poeder
Begaanbaarheid:	na 2-3 minuten
Belastbaarheid:	na 1 uur
Drukvastheid:	minstens 25 N/mm ²
Nabehandeling:	zonder beperking mogelijk

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen:	Bevat Portlandcement.
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Weghouden van levensmiddelen, drank en voer. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

WASSERSTOP 2

Handelsinformatie

Verpakking:	15 kg emmer
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar zonder kwaliteitsverlies.
Afval:	uitgehard in bouwcontainer
Artikelnummer:	40 20 15
Leverancier:	KA Solutions BV Van Heemstraweg 23 6657 KD BOVEN LEEUWEN Tel: 0487 – 50 23 17 info@ka-solutions.nl www.ka-solutions.nl